

Návod na čištění a údržbu

Lakované dřevěné povrchy Obytné, komerční a sportovní prostory



Všeobecné informace

Tento produktový list obsahuje všechny návody na čištění a údržbu podlah, které jsou lakovány nebo povrchově upraveny laky JUNCKERS ve výrobním závodě nebo na stavbě.

JUNCKERS parkety jsou z výrobního závodu již finálně upraveny zátěžovou PU povrchovou úpravou a nepotřebují tak bezprostředně po instalaci ošetření. Životnost lakované podlahy závisí do značné míry na řádné údržbě a péči. Na silně frekventovaných plochách a sportovních podlahách, kde se musí počítat se zvýšeným množstvím donesené vlhkosti, se doporučuje aplikovat dotatečnou vrstvu laku, odpovídající typu objektu. U nových povrchových úprav aplikovaných na stavbě by se měly tyto vybírat dle typu objektu. Čištění nebo péče se na čerstvě lakovaných podlahách se smí realizovat nejdříve za 3 dny, aby bylo zajištěno optimální schnutí povrchové úpravy.

Čištění a údržba

Pravidelné čištění

denní/ týdenní: obytné, komerční a sportovní prostory

1. Vysajte a/nebo setřete podlahu, abyste odstranili prach, písek z povrchu podlahy. Antistatická utěrka nebo dobře vyždímaný hadr se skvěle hodí k odstranění prachu.
2. Ostraňte čmouhy a lokální drobné nečistoty, které nejsou rozpustné ve vodě, pomocí trochy čistícího benzínu, který dáte na měkký hadr.
3. Znečištěné podlahy vyčistíte jemným roztokem JUNCKERS Sylva Cleaner. Použijte dobře vyždímaný hadr, rozprašovač a leštící stroj s rotujícím měkkým nástavcem nebo mycí a čistící stroj s rotujícím měkkým nástavcem.
4. Silně znečištěné podlahy vyčistíte roztokem z vody a JUNCKERS Sylva Neutralizer. Poměr směsi je cca. 0,2l JUNCKERS Sylva Neutralizer na cca. 10l vody. Tento intenzivní čistící roztok může být na extrémně znečištěná místa použit neředěný. JUNCKERS Sylva Neutralizer působí jako silné odmašťovadlo. Takto použitý prostředek musí být následně neutralizován čistou vodou.
5. Pro odstranění poškozené nebo poškrábané povrchové úpravy použijte JUNCKERS Refresher na lakované povrchy. Prosím dodržujte doporučení na jednotlivých produktových listech.
6. V nemocnicích, lékařských ordinacích, kadeřnictví, autosalonech a podobných prostorách, kde je nutné nasazení speciálních čistících prostředků, dezinfekcí nebo prostředků obsahující změkčovadla je nutné nejdříve vyzkoušet snášenlivost s povrchovou úpravou a údržbovým prostředkem.
7. Prosím mějte na paměti, že pro JUNCKERS Vinyl a linoleum povrchové úpravy platí samostatný návod na čištění a údržbu.

Důležité:

Pracujte při čištění pokud možno s malým množstvím vody. Vyždímejte dobře hadry a odstraňte přebytek vody okamžitě, abyste předcházeli poškození podlahy. Čerstvě nalakované podlahy v prvních 3 dnech nestírejte na vlhko.

Pravidelná údržba

Obytné a komerční prostory

Naneste na vyčištěnou podlahu slabou vrstvu zředěného Junckers Sylva Polish. Použijte cca. 0,1l Sylva polish na 10l vody. Pracujte s dobře ždímaným hadrem. Na silně namáhaných místech použijte Sylva polish neředěný. Pro péči matných a ultramatných podlah použijte JUNCKERS Sylva Wash Polish Mat, aby byl zachován matný vzhled podlahy.

Návod na čištění a údržbu

Dlouhodobá údržba/ čištění

Odstraňte mastnoty, špínu a zbytky poliše na podlaze pomocí JUNCKERS Sylva Strip. Dejte cca. 0,2l JUNCKERS Sylva Strip do 10l vody s teplotou 25°C. Použijte dobře vyždímaný hadr. Opakujte tento proces, pokud je to nutné. Setřete podlahu před následnou aplikací ještě prostředkem JUNCKERS Sylva Cleaner, čistou vodou a dobře vyždímaným hadrem. Hodně znečištěná místa mastnotou čistěte pomocí Sylva Neutralizer. Poté aplikujte péči o podlahy JUNCKERS Sylva Polish nebo Sylva Polish mat.

Dřevěné podlahy, které jsou povrchově upraveny JUNCKERS HP Friction, by se měla čistit pouze JUNCKERS Sylva Cleaner. Lak HP Friction je extrémně zátěžový a protiskluzný ultramatný 2K PU lak na vodní bázi. Pro zachování jeho vlastností se nesmí používat žádné leštící a voskující prostředky.

Důležité:

Podlahy, které byly ošetřeny prostředkem JUNCKERS Sylva Polish a následně polišovány (leštěny), mohou změnit své vlastnosti v stupni lesku a protiskluzné odolnosti.

Sportovní prostory

Vyčistěte dřevěnou podlahu jako ve výše uvedeném bodě Čištění a údržba. Pro zachování protiskluzných vlastností sportovní podlahy použijte JUNCKERS SportsRefresher. Tento produkt ochrání vaší podlahu při zachování technických vlastností povrchové úpravy. Četnost údržby záleží na frekvenci a způsobu užívání. Prosím vezte na vědomí produktový list k JUNCKERS SportsRefresher.

Odstranění míčové smoly: Sylva Dissolver H₂O je koncentrovaný odmašťující prostředek na vodní bázi pro čištění podlah znečištěných míčovou smolou. Nenanášet za přímého slunečního světla. Sylva Dissolver H₂O přimíchat do stroje na čištění podlah. Poměr 1:20 při normálně znečištěných podlahách, při silně znečištěných poměr 1:10. Nechat působit maximálně 3 min. Aplikujte dva pruhy v podélném směru (max. 40 m), hned v zápětí vysavačem na vodu bez přívodu vody vysávejte. Pokud se smola úplně neodstraní, postup opakujte.

Poté, co byla smola odstraněna, vyčistit podlahu JUNCKERS Sylva Cleaner. Produkt JUNCKERS Sylva Neutralizer je možné použít po Sylva Cleaner k odmastění lidských mastnot na lakovaných sportovních a aerobních dřevěných podlahách. Po použití setřít podlahu čistou vodou.

Ochrana u bodového zatížení

(Nohy stolů s plochou min. Ø 25 mm oder 25*25 mm)

Maximální zatížení: 350kg/bod.

Trampolíny musí být vybaveny plochou nohou min. 200*200mm.

Rolující náčiní (sportovní potřeby, vozíky, trampolíny apod.)

Kolečka z plné gumy: min. šířka 50 mm

Max. zatížení: 250 kg/ kolečko

Min. průměr kolečka: 100 mm

Max. tvrdost: 70 Shore A°

Kolečka s air gumou: min. šířka 70 mm

Max. zatížení: 300 kg/ kolečko

Min. průměr: 130 mm

Nepoužívejte nikdy kolečka z tvrdého plastu nebo kovu bez patřičné ochrany na podlaze. Zátěže by se měli vždy opatrně přesouvat. Použijte k ochraně desky na roznesení váhy, jako např. 22 mm překližkové desky.

Plošné zatížení

Prosím domluvte se ohledně plošného zatížení s výrobcem sportovní podlahy, aby určil maximální vlastnosti zatížení pro prevenci škod na spodní konstrukci a dřevěné podlaze.

Návod na čištění a údržbu

Nové lakování

Důležité: Podlahy, které byly polišované vosky nebo politurami, musí být před novým lakováním strojově broušeny a prach musí být odstraněn. Pro získání optimální přidržitelnosti nového povrchu, je doporučeno provést zkoušku přidržitelnosti na staré podlaze.

Tipy:

Filcové podložky na nohách židlí a stolů zabrání škrábancům, když se s nábytkem posouvá. Položte v prostoru s extrémním zatížením ochranné podložky pod židle s kolečky.

Velké čistící zóny u vchodu zamezí zanešení písku a vlhkosti a tím i poškození podlahy.

Optimální prostorové klimatické podmínky jsou 20 °C při relativní vlhkosti mezi 40 až 65%. Zvlhčovače vzduchu jsou u suchého klimatu doporučující.

Předání tohoto návodu na péči a údržbu uživateli by mělo být odpovídajícím způsobem potvrzeno.

Včasné ohlášení poškození povrchu na silně namáhaných místech plochy uživatelem případně objednatelem zajistí platnost záruky.

Prevence poškození

Zakrytí čerstvě lakovaných podlah folií nebo jiným difuzi neumožňujícím materiálem poškozuje povrchovou úpravu a zamezuje optimálnímu schnutí laku.

Pozor: Lepicí a reklamní pásky obsahují zpravidla lepidlo, které i při nízkých teplotách dobře drží. Při odstraňování těchto pásek a folií může docházet k poškození povrchové úpravy a nebo na povrchu zůstanou zbytky lepidla, které se jen těžko dají odstranit. Vlnitá lepenka a jiné strukturované materiály by měly být také vynechány jako ochrana podlahy, neboť může dojít k otisku do povrchu. Při lajnování hřišť na čerstvě lakované podlahy prosím použijte JUNCKERS Tape Primer.

Prosím dodržujte při aplikaci povrchové úpravy stejně tak jako při ošetřování a údržbě produktové listy a informační letáky přidané u jednotlivých nádob.

Další technické informace

Junckers SYLVA Wash Polish Mat	péče pro matné lakované povrchy
Junckers SYLVA Polish	péče pro lakované povrchy
Junckers SYLVA Strip	ostranovač polišů
Junckers SYLVA Cleaner	neutrální čistič
Junckers SYLVA Dissolver H₂O	odstraňovač míčové smoly
Junckers SYLVA Neutralizer	intenzivní čistič
Junckers Refresher/ SportsRefresher	přípravek pro obnovování lakovaných podlah